

7インチバックモニター AV/HDMI/VGA



取扱説明書



接続ガイド

ポートの接続

- DC 12V: 12V DC入力
- HDMI: HDMI入力
- VGA: VGA入力
- AV1/ AV2オーディオ: AV1 (ホワイト) AV2 (イエロー) /AND (レッド) 入力
- 注意: HDMI&VGA
HDMIだけ音声信号を伝送することがサポート



リモートコントロールパネル: リモコンの説明図

- Ⓞ パワーON/OFF
- Ⓧ メニュー
- Ⓣ ボリューム-
- Ⓢ ボリューム+
- Ⓜ モードスイッチ
- Ⓝ 明るさを調整



ボタン機能:

- EAR: イヤホンジャック
- PC/AV: モードスイッチ
- <: ボリューム-
- >: ボリューム+
- POWERボタン: スタンバイ-レッド
電源オン--グリーン
電源オフ--レッド
- ^: アップ/短く押し- 明るさ調整
- *: ダウン/青銃機能
- IR: リモコン受光部

仕様:

ディスプレイサイズ: 7インチ

Display area: 154.08 (W) *85.92 (H) mm

視野角: 70/70/50/70 (タイプ) (CR>10) (L/R/U/D)

コントラスト: 500: 1

ネイティブ解像度: 800*480

サポート: 640*480/800*600/1024*768...1920*1200 RGB

AVクロマチック: PAL/NTSC (オートスイッチ)

HDMIモードサポート:

480I/480P/720P (50) /720P (60) /576I/576P/1080I (50) /

1080 (50) 1080I (60) /1080 (60)

入力電圧: 直流10V-27V (600ma)

AC: 110V-220V

使用温度: -20~60 c

コントロール: ボタンコントロール/タッチパネル制御 (オプション)

特徴: 明るいい色、クリアな写真、省エネ